



### UTILISATION

Préhension et déplacement de la benne par chariot élévateur à fourches ou transpalette. Le déclenchement du vidage s'exécute en tirant la corde qui libère le fond de la benne. L'ouverture par le fond assure une évacuation totale des déchets. La fermeture est automatique lors de la dépose de la benne.

Il est possible (sur demande) d'équiper la benne de 4 anneaux de levage pour une manutention par palan.

Déplacement au sol aisé grâce aux roulettes Ø 160 mm (2 fixes - 2 pivotantes). Bandage polyuréthane, moyeu à billes.

**EXISTE EN VERSION GALVANISÉE** (système d'accrochage automatique de série).



Bennes avec option galvanisation



Benne à agrégats,



N°article Peint. socle	Type	Vol. litres	Poids socle kg	Charge utile (kg)	CDG à vide	L1	I1	H1	L	I	H
Modèle sur socle											
A10-2071	BF01080	300	120	1 000	490	1 080	1 030	680	990	815	440
A10-2075	BF01281	1 000	192	1 000	550	1 280	1 210	1 140	1 195	1 000	900
Modèle sur roues polyuréthane											
A10-2072	BF01080	300	125	1 000	490	1 080	1 030	890	990	815	440
A10-2076	BF01281	1 000	194	1 000	550	1 280	1 210	1 350	1 195	1 000	900
A10-2080	OPTION : Galvanisation										