

Butoirs EVO fixes et mobiles

EVO FIXE

Le nouveau butoir **EVO Fixe** est une évolution sensible du SOGAR (voir page précédente). Sa nouvelle plaque de choc d'épaisseur 15 mm, recourbée aux extrémités, autorise le ripage de la remorque et évite ainsi son arrachement.

La plaque de choc est montée sur lamelles caoutchouc (**produit exclusif, p.98**) qui absorbent l'onde de choc au contact de la remorque. Grâce à cette nouvelle conception les butoirs EVO sont une solution efficace pour protéger vos postes de chargement.



Q10-3201
Haut

Q10-3200
Bas

N°article	Type	Configuration B= bas / H = haut	Dimensions	Poids/paire (en kg)
Q10-3200	EVO FE22	2B	550 x 220 x 103	80
Q10-3202	EVO FE22	1H + 1B	550 x 220 x 103	90
Q10-3201	EVO FE22	2H	550 x 220 x 103	100
Q10-3204	EVO FE22 SP		Sur mesure	
Q10-3229	EVO FE15	2B	550 x 150 x 103	55
Q10-3231	EVO FE15	1H + 1B	550 x 150 x 103	62
Q10-3230	EVO FE15	2H	550 x 150 x 103	70
Q10-3232	EVO FE15 SP		Sur mesure	
G10-1000			Option galvanisation	

EVO MOBILE



Q10-3216
Haut

Q10-3215
Bas

La plaque de choc du **EVO Mobile**, aux mêmes caractéristiques que celle du EVO Fixe, est montée sur vérin compensateur et guidée par des coulisseaux de forte section lui permettant une amplitude verticale de - 250 à + 250 mm par rapport au niveau du quai. Frottements et arrachement accidentel sont quasiment nuls. La projection violente de la face avant vers le haut est éliminée grâce au vérin de compensation.

N°article	Type	Configuration B= bas / H = haut	Dimensions	Poids/paire (en kg)
Q10-3215	EVO ME22	2B	550 x 220 x 140	115
Q10-3217	EVO ME22	1H + 1B	550 x 220 x 140	120
Q10-3216	EVO ME22	2H	550 x 220 x 140	125
Q10-3221	EVO ME22 SP		Sur mesure	
Q10-3222	EVO ME15	2B	550 x 150 x 140	78
Q10-3224	EVO ME15	1H + 1B	550 x 150 x 140	82
Q10-3223	EVO ME15	2H	550 x 150 x 140	86
Q10-3228	EVO ME15 SP		Sur mesure	
G10-1000			Option galvanisation	

EVO FK FIXE



Q10-3209
Haut

Q10-3208
Bas

Les butoirs **EVO FK** ultra minces protègent vos installations des chocs répétés encaissés lors des mises à quai. Leur faible épaisseur assure un meilleur appui à la lèvres du niveleur sur le plancher de la remorque du camion.

N°article	Type	Configuration B= bas / H = haut	Dimensions	Poids/paire (en kg)
Q10-3208	EVO FK 15	2B	560 x 150 x 74	44
Q10-3210	EVO FK 15	1H + 1B	560 x 150 x 74	51
Q10-3209	EVO FK 15	2H	560 x 150 x 74	58
Q10-3211	EVO FK 15 SP		Sur mesure	
G10-1000			Option galvanisation	