

Pour satisfaire les préconisations de l'INRS/CARSAT/CRAM (ED 6059), BERG Manutention a développé le **MRBH 22110** avec zone refuge anti-écrasement.

Au repos, sa longueur de 1 100 mm se transforme en efficace **barrière anti-chute humaine**. Il protège aussi des chutes de matériel.

Sa largeur de passage utile de 2 200 mm permet aux transpalettes des chargements sur toute la largeur de la remorque sans reprise.

De conception plus robuste il supporte 6 000 kg de charge.

Il absorbe des dénivelés de +140/-235 mm

### Zone refuge de 820 mm.

Garde-corps latéraux sur les butoirs.

Système hydraulique **Logic Block** intégré pour une utilisation simplifiée. Un seul bouton commande l'ensemble des fonctions qui permettent en outre l'**ouverture et la fermeture du rideau**, camion à quai.

#### POINTS IMPORTANTS

- Position ouverture rideau de la remorque camion à quai incluant prise premières palettes au chariot élévateur ;
- Groupe hydraulique protégé dans le butoir ;
- Coffret Schneider Télémécanique.



MRBH-ZR T10-0051  
+ butoirs EVO Q10-3200



MRBH-ZR T10-0051 relevé en position barrière antichute



Boîtier de commande Logic Block

Produit conforme aux normes NF EN 1398 et NF EN 349 et au guide ED 6059 de l'INRS/CARSAT /CRAM concernant la conception des quais



MRBH-ZR T10-0051  
+ butoirs EVO Q10-3202  
+ cale Q10-2065 (page 118)



- Galvanisation à chaud ;
- Choix du type de butoirs ;
- Charge utile plus élevée ;
- Réalisation sur mesure.

| N°article | Type           | zone refuge | Longueur Lo (mm)  | Largeur La (mm) | Larg. hors tout Lht (mm) | Projection Po (mm) | Déniélé D (mm) (* cf p.8) | Capacité utile (kg) |
|-----------|----------------|-------------|---|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| T10-0053  | MRBH 20110     | Oui         | 1 160   | 2 000           | 2 620                    | 940                | +140 -235                 | 6 000               |
| T10-0051  | MRBH 22110     | Oui         | 1 160   | 2 200           | 2 820                    | 940                | +140 -235                 | 6 000               |
| T10-0056  | TUN MRBH 20110 |             | Armature tunnel mini niveleur MRBH 20110  |                 |                          |                    |                           |                     |
| T10-0055  | TUN MRBH 22110 |             | Armature tunnel mini niveleur MRBH 22110  |                 |                          |                    |                           |                     |
| T10-0057  | DTN CAM        |             | Ensemble support + cellule pour détection camion à quai   |                 |                          |                    |                           |                     |
| T20-0061  | MRBH SP        |             | Autres dimensions et caractéristiques, <b>capacité plus élevée</b> , galvanisation... sur demande |                 |                          |                    |                           |                     |