

Pont de chargement zone refuge

COMPOSITE

RWBC

La surface de roulement du pont RWBC en fibre et résine antidérapante atténue considérablement le bruit du passage des engins de manutention pendant les phases de transbordement.

Ce pont s'adresse plus particulièrement aux entreprises et aux municipalités souhaitant prendre des mesures antibruit, notamment dans le cadre de livraisons nocturnes en zone urbaine. Il répond aussi aux exigences des lois contre les nuisances sonores nocturnes.

En outre il contribue au bien-être de vos collaborateurs en atténuant l'impact sonore dans l'environnement de la zone de transbordement. Le bruit étant atténué, ce pont contribue à vous adapter aux exigences de la directive européenne 2003/10/CE.

RÉDUCTION
DU BRUIT



Levier de manipulation et déblocage du verrou de sécurité

Zone refuge 500 mm minimum
selon ED 6059



T91-4022 en position repos avec zone refuge anti-écrasement

N°article	Type	Longueur Lo (mm)	Largeur La (mm)	Capacité utile (kg)	Déniv (mm) (* cf p.8) mini / maxi	Poids (kg)
T91-4022	RWBC 0820*	800	2 000	3 000	- 120 + 80	210
T91-4024	RXBC 0820**	800	2 000	3 000	- 120 + 80	91
T10-0002	Garde corps avec retour 90° amovible					
T91-4025	RWBC SP	Autres dimensions et caractéristiques sur demande				
T10-2064	Nez de quai de fixation (2 600 × 250 × 8), chanfrein et chevilles					28

* Ensemble complet compensé / butoirs, barrières et pont

** Pont seul