

Table élévatrice

PXSLV



Points importants

- Structure produite en série par l'emploi d'équipements automatiques ;
- 90 % des soudures robotisées ;
- Vitesse de montée réduite.



N°Article	Modèles	Capacité (kg)	Hauteur repliée (mm)	Course utile (mm)	Plateau sup. Lo x La (mm)	Plateau inf. largeur (mm)	Vitesse (sec.)	Ø Vérin (mm)	Poids (kg)
E10-1011	PXSLV.050V	500	200	850	1 300 x 800	760	9	60	210
E10-1012	PXSLV.100V	1 000	200	850	1 300 x 800	760	16	80	240

E10-1054

Autres dimensions et capacité sur demande

PX/PD



PX
Simple ciseau



PD

N°Article	Modèles	Capacité (kg)	Hauteur repliée (mm)	Course utile (mm)	Plateau sup. Lo x La (mm)	Plateau inf. largeur (mm)	Vitesse (sec.)	Ø Vérin (mm)	Poids (kg)
E10-1013	PX633.100V	500	240	1 000	1 500 x 1 000	780	12	60	260
E10-1014	PX643.100V	1 000	260	930	1 500 x 1 000	780	17	80	340
E10-1015	PX661.100V	2 000	250	800	1 350 x 1 000	720	34	100	380
E10-1016	PX663.100V	2 000	280	930	1 500 x 1 000	720	40	100	420
E10-1017	PD636.100V	500	350	1 650	1 350 x 1 000	780	26	60	330
E10-1018	PD646.100V	1 000	370	1 600	1 350 x 1 000	780	39	80	410

E10-1084

Autres dimensions et capacité sur demande